Epicenter Sp. z o.o.
Sierakowo 91A
06-300 Przasnysz
NIP: 718-20-51-069 REGON 200140120
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy nr 0000277993. Kapitał początkowy 51.000 zł
tel. +48 86 477 48 38 tel. +48 86 473 78 00, + 48 86 477 40 56
e-mail: epicenter@epicenter.pl,sklep@media-display.pl

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 09:59

Link do produktu: https://media-display.pl/dwustronna-rama-podswietlana-vm-two-p-4354.html



Dwustronna rama podświetlana VM TWO

Cena brutto	**297,24 zł**
Cena netto	**241,66 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1012412029**
Kod producenta	**1012412029**
Producent	**VitrineMedia**

Opis produktu

VM TWO

Dwustronny, podświetlany system LED, przeznaczony do ekspozycji plakatów w witrynach lub do podwieszenia pod sufitem. Niepowtarzalny, minimalistyczny design, zaokrąglone narożniki i ukryte elementy montażowe to główne cechy naszego flagowego produktu. VM TWO tak jak pozostałe systemy podświetlane, umożliwia tworzenie uniwersalnych konfiguracji ramek w różnych rozmiarach i orientacjach. Produkty można dowolnie łączyć i dostosować do swoich potrzeb.

Wymiana plakatu jest prosta i szybka, nie wymaga demontażu zestawu i polega tylko na odciągnięciu magnetycznego frontu - bez zbędnych narzędzi. Wysoka jasność podświetlenia zapewni dobrą widoczność przedstawionej treści zarówno w dzień jak i w nocy.

Rozwiązanie zostało sprawdzone przez naszych klientów między innymi w biurach podróży, agencjach nieruchomości, salonach samochodowych.

Epicenter Sp. z o.o.
Sierakowo 91A
06-300 Przasnysz
NIP: 718-20-51-069 REGON 200140120
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy nr 0000277993. Kapitał początkowy 51.000 zł
tel. +48 86 477 48 38 tel. +48 86 473 78 00, + 48 86 477 40 56
e-mail: epicenter@epicenter.pl,sklep@media-display.pl



Kompatybilność

Do prawidłowego uruchomienia, w zależności od rodzaju montażu należy zaopatrzyć się w dodatkowe akcesoria:

Do montażu pod sufitem:

- Szyna zasilająca xPower
- Zestaw montażowy z linką 300 cm lub 500 cm
- Zestaw przewodów Hammer (do podłączenia więcej niż jednej ramki)
- Zasilacz 24 V o odpowiedniej mocy

Do montażu bezpośrednio na szkle:

- VM Start Now - zestaw z przyssawkami
- Zestaw przewodów typu Hammer (do podłączenia więcej niż jednej ramki)
- Zasilacz 24 V o odpowiedniej mocy

Do montażu na ścianie:

- VM TWO Wall Fixture Set
- Zestaw przewodów typu Hammer (do podłączenia więcej niż jednej ramki). Do zestawu VM TWO Diamond dołączone są gratis: 4 x przewód typu Hammer 48 mm, 8 x przewód typu Hammer 110 mm, 4 x przewód typu Hammer 127 mm
- Zasilacz 24 V o odpowiedniej mocy


Wszystkie niezbędne akcesoria, w tym specjalny papier do wydruków znajdą Państwo w zakładce ""Produkty powiązane"".

Konfiguracja

Liczba możliwych do zawieszenia ramek jest ograniczona, poniższa ilustracja przedstawia maksymalną liczbę, jaką możemy zastosować na jednej szynie. Formaty można ze sobą łączyć, jednak należy wówczas zachować liczbę ograniczającą ten większy.

Przykład: Stosując połączenie ramek A3 i A4 całkowita liczba ramek nie może przekroczyć 5.


Epicenter Sp. z o.o.
Sierakowo 91A
06-300 Przasnysz
NIP: 718-20-51-069 REGON 200140120
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy nr 0000277993. Kapitał początkowy 51.000 zł
tel. +48 86 477 48 38 tel. +48 86 473 78 00, + 48 86 477 40 56
e-mail: epicenter@epicenter.pl,sklep@media-display.pl



W przypadku montażu za pomocą przyssawek:

Epicenter Sp. z o.o.
Sierakowo 91A
06-300 Przasnysz
NIP: 718-20-51-069 REGON 200140120
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy nr 0000277993. Kapitał początkowy 51.000 zł
tel. +48 86 477 48 38 tel. +48 86 473 78 00, + 48 86 477 40 56
e-mail: epicenter@epicenter.pl,sklep@media-display.pl

- MAX 5 A4
- MAX 3 A3
- MAX 1 A2



Specyfikacja:

- Dostępne kolory: czarny lub srebrno-biały (jedna strona srebrna, druga biała)
- Orientacja: pion/poziom

- Zasilanie: 24 V
- Jasność:
    - A4 front 6400 LUX, tył 3300 LUX
    - A3 front 5200 LUX, tył 2400 LUX
    - A2 front 3400 LUX, tył 1700 LUX
    - A1 front 4000 LUX, tył 2300 LUX
- Żywotność panelu: do 80 000 h

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny , Srebrny/Biały
Format: A4 (5.63 W) , A3 (8.04 W) , A2 (11.26 W) , A1 (25.20 W) , A0 (35.28 W)