Epicenter Sp. z o.o.
Sierakowo 91A
06-300 Przasnysz
NIP: 718-20-51-069 REGON 200140120
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy nr 0000277993. Kapitał początkowy 51.000 zł
tel. +48 86 477 48 38 tel. +48 86 473 78 00, + 48 86 477 40 56
e-mail: epicenter@epicenter.pl,sklep@media-display.pl

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 00:26

Link do produktu: https://media-display.pl/gablota-premium-led-zewnetrzna-dwustronna-a0-p-3373.html



Gablota Premium LED zewnętrzna dwustronna 120x180

Cena brutto	**19 397,75 zł**
Cena netto	**15 770,53 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**do 14 dni**
Numer katalogowy	**SCEOS1200x1800DLED**
Kod producenta	**SCEOS1200x1800DLED**
Producent	**Media Display**

Opis produktu

Gablota Premium LED dwustronna wolnostojąca to nowoczesna gablota z wysokiej jakości podświetleniem do użytku zewnętrznego. Jest odporna na warunki atmosferyczne dzięki silikonowym uszczelkom, klasa ochrony IP56. Szyby wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego ESG o grubości 4 mm. Drzwi otwierane do góry przy pomocy gazowych siłowników, z trójkątną blokadą uniemożliwiającą otwarcie przez niepowołane osoby. Nowoczesnego wyglądu nadaje gablocie modne, czarne obramowanie szyby. Wymianę plakatu ułatwia zastosowany w środku profil zatrzaskowy. Profil ma specjalną konstrukcję zaprojektowaną do standardowych plakatów a także naprężanych tkanin. Doskonałą widoczność afisza zapewnia równomierne rozproszenie światła po całej powierzchni. Oświetlenie LED podświetla plakat od tyłu (całe plecy) i jest przystosowane do stałej pracy 24/7. Wolnostojąca gablota dwustronna Premium LED do użytku zewnętrznego cechuje się doskonałą żywotnością i trwałością, przyciąga też uwagę swoim estetycznym wyglądem.

- Nowoczesna wodoodporna gablota Premium LED
- Odporność na warunki atmosferyczne IP56
- Bezpieczne hartowane szyby ESG
- Blokada drzwi
- Otwierana do góry
- Pneumatyczne siłowniki ułatwiające otwieranie
- Srebrny profil boczny i podstawa
- Narożniki proste
- Wewnętrzny profil zatrzaskowy przytrzymujący plakat
- Oświetlenie LED 5000K, 24/7
- Wolnostojąca
- Dwustronna

Wymiary:

- Wewnętrzny - 2400 x 1384 x 223 mm
- Widzialny -1178 x 1778 mm
- Zewnętrzny - 1025 x 1850 x 223 mm
- Waga - 145,00 kg