

Dane aktualne na dzień: 13-08-2022 06:01

Link do produktu: <https://media-display.pl/hp-samsung-toner-czarny-su810a-mlt-d111s-elsmltd111s-els-p-5389.html>

# HP Samsung Toner czarny SU810A= MLT- D111S/ELS=MLTD111S/ELS

Cena brutto	<b>280,44 zł</b>
Cena netto	<b>228,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ACTTONHP-HHP0231</b>
Kod producenta	<b>SU810A</b>
Producent	<b>Hewlett-Packard</b>
Głębokość opakowania	<b>155 mm</b>
Kraj pochodzenia	<b>Chiny</b>
Model	<b>Oryginalny</b>
Szerokość opakowania	<b>350 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>860 g</b>
Wysokość opakowania	<b>108 mm</b>
Głębokość produktu	<b>346 mm</b>
Wysokość produktu	<b>108 mm</b>
Szerokość produktu	<b>155 mm</b>
Ilość na paczkę	<b>1 szt.</b>
Ilość kaset z czarnym tonerem	<b>1</b>
Kod OEM	<b>SU810A</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny</b>
Kompatybilność marki	<b>HP</b>
Technologia druku	<b>Druk laserowy</b>
Wydajność stron z czarnym tonerem	<b>1000 stron(y)</b>
Kompatybilność	<b>Xpress M202x, M207x</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 40 °C</b>
Rodzaj naboju z atramentem	<b>Standardowa wydajność</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 90%</b>

Segment HP	Biznes, Enterprise
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 30 °C</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 80%</b>

## Opis produktu

- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Głębokość opakowania: 155 mm
- Głębokość produktu: 346 mm
- Ilość kaset z czarnym tonerem: 1
- Ilość na paczkę: 1 szt.
- Kod OEM: SU810A
- Kolor(y) wkładów drukujących: Czarny
- Kompatybilność: Xpress M202x, M207x
- Kompatybilność marki: HP
- Kraj pochodzenia: Chiny
- Model: Oryginalny
- Rodzaj naboju z atramentem: Standardowa wydajność
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Segment HP: Biznes, Enterprise
- Szerokość opakowania: 350 mm
- Szerokość produktu: 155 mm
- Technologia druku: Druk laserowy
- Waga wraz z opakowaniem: 860 g
- Wydajność stron z czarnym tonerem: 1000 stron(y)
- Wysokość opakowania: 108 mm
- Wysokość produktu: 108 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 30 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
- Gwarancja: F012M