

Link do produktu: <https://media-display.pl/kompaktowa-niszczarka-hsm-securio-c18-p-3393.html>



## Kompaktowa niszczarka HSM SECURIO C18

Cena brutto	<b>1 808,10 zł</b>
Cena netto	<b>1 470,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas transportu	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>1911121</b>
Kod producenta	<b>1911121</b>
Producent	<b>HSM</b>

### Opis produktu

## Niszczarka dokumentów HSM SECURIO C18

Kompaktowa, funkcjonalna i wygodna. Wyposażona w hartowane stalowe wałki tnące oraz osłonę bezpieczeństwa z czujnikiem nacisku. Cicha niszczarka dokumentów z wyjmowanym pojemnikiem na ścinki – dla wymagających użytkowników do zastosowania w małym biurze.

- Materiały najwyższej jakości oraz jakość „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność. 3 lata gwarancji.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące.
- Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- EcoSmart: wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W.
- Blue Angel: niszczarka dokumentów została wyróżniona za wkład w zrównoważony rozwój.
- Szczelina wejściowa z zabezpieczeniem przed przecięciem eliminuje zacięcia papieru.
- Nacisk na osłonę bezpieczeństwa powoduje automatycznie wyłączenie urządzenia.
- Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Wyjmowany pojemnik na ścinki umożliwia bezproblemowe opróżnianie.
- Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.
- Gwarancja typu door-to-door.

- Moc 360 W
- Objętość pojemnika na ścinki: 25 litrów
- Szerokość robocza 230 mm
- Zasilanie 230 V/ 50 Hz
- Wymiary - 365 x 280 x 542 mm
- Kolor biały
- W zestawie z urządzeniem specjalny płyn czyszczący - konserwujący (50 ml) dla modeli tnących na ścinki.

**Niszczarka HSM SECURIO C18 występuje w kilku opcjach. W poniższej tabeli znajdują się dostępne warianty, aby mogli Państwo jak najlepiej dopasować niszczarkę do swoich potrzeb:**

Rozmiar cięcia w mm	Wydajność cięcia w arkuszach 80 g/m <sup>2</sup>	Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399	Niszczony materiał	Waga w kg
5.8	17-19	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD	10
3.9	13-15	P-2/ T-2/ E-2	papier, zszywki, karty plastikowe	10
3.9x30	8-9	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	papier, zszywki, karty plastikowe	11
1.9x15	6-7	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	papier, zszywki, karty plastikowe	11

**W celu lepszego zrozumienia stopni bezpieczeństwa zestawiliśmy dla Państwa poniższą tabelę:**



np. papier, zdjęcia rentgenowskie, wydruki



np. płyty CD i DVD, dyski Blu-ray



np. dyskietki, karty identyfikacyjne z paskiem magnetycznym



np. pamięć USB, karty chipowe, dyski SSD, karty pamięci flash w smartfonach i tabletach, karty pamięci w aparatach cyfrowych



np. klisza, folia



np. dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych

	Informacje w oryginalnym rozmiarze	Optyczne nośniki danych	Magnetyczne nośniki danych	Elektroniczne nośniki danych	Informacje w zmniejszonej postaci	Dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych
→	<b>P-1</b>  Szerokość paska maks. 12 mm	<b>O-1</b>  Pow. ścinka maks 2000 mm <sup>2</sup>	<b>T-1</b>  Mechanicznie niesprawny	<b>E-1</b>  Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	<b>F-1</b>  Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>	<b>H-1</b>  Mechanicznie/elektronicznie niesprawny
→	<b>P-2</b>  Szerokość paska maks. 6 mm	<b>O-2</b>  Pow. ścinka maks. 800 mm <sup>2</sup>	<b>T-2</b>  Pow. ścinka maks. 2000 mm <sup>2</sup>	<b>E-2</b>  Pocięty na części	<b>F-2</b>  Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>	<b>H-2</b>  Uszkodzony
→	<b>P-3</b>  Pow. ścinka maks. 320 mm <sup>2</sup> lub szer. paska maks. 2 mm	<b>O-3</b>  Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>	<b>T-3</b>  Pow. ścinka maks. 320 mm <sup>2</sup>	<b>E-3</b>  Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>	<b>F-3</b>  Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>	<b>H-3</b>  Zdeformowany
→	<b>P-4</b>  Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 6 mm	<b>O-4</b>  Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>	<b>T-4</b>  Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>	<b>E-4</b>  Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>	<b>F-4</b>  Pow. ścinka maks 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>H-4</b>  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 2000 mm <sup>2</sup>
→	<b>P-5</b>  Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 2 mm	<b>O-5</b>  Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>	<b>T-5</b>  Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>	<b>E-5</b>  Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>	<b>F-5</b>  Pow. ścinka maks. 1 mm <sup>2</sup>	<b>H-5</b>  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 320 mm <sup>2</sup>
→	<b>P-6</b>  Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 1 mm	<b>O-6</b>  Pow. ścinka maks. 5 mm <sup>2</sup>	<b>T-6</b>  Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>	<b>E-6</b>  Pow. ścinka maks. 1 mm <sup>2</sup>	<b>F-6</b>  Pow. ścinka maks 0,5 mm <sup>2</sup>	<b>H-6</b>  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>
→	<b>P-7</b>  Pow. ścinka maks. 5 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 1 mm	<b>O-7</b>  Pow. ścinka maks. 0,2 mm <sup>2</sup>	<b>T-7</b>  Pow. ścinka maks 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>E-7</b>  Pow. ścinka maks 0,5 mm <sup>2</sup>	<b>F-7</b>  Pow. ścinka maks 0,2 mm <sup>2</sup>	<b>H-7</b>  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 5 mm <sup>2</sup>



Niszczarki dokumentów HSM dostępne w powyższych stopniach bezpieczeństwa oznaczone są tym symbolem.

**Materiały eksploatacyjne:**

- Specjalny płyn konserwująco czyszczący 250 ml.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj cięcia:** Paski 5.8mm , Paski 3.9mm , Ścinki 3.9x30mm , Ścinki 1.9x15mm