

Link do produktu: <https://media-display.pl/kompaktowa-niszcarka-hsm-securio-c18-p-3393.html>



Kompaktowa niszcarka HSM SECURIO C18

Cena brutto	1 808,10 zł
Cena netto	1 470,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas transportu	48 godzin
Numer katalogowy	1911121
Kod producenta	1911121
Producent	HSM

Opis produktu

Niszcarka dokumentów HSM SECURIO C18

Kompaktowa, funkcjonalna i wygodna. Wyposażona w hartowane stalowe wałki tnące oraz osłonę bezpieczeństwa z czujnikiem nacisku. Cicha niszcarka dokumentów z wyjmowanym pojemnikiem na ścinki – dla wymagających użytkowników do zastosowania w małym biurze.

- Materiały najwyższej jakości oraz jakość „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność. 3 lata gwarancji.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące.
- Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- EcoSmart: wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W.
- Blue Angel: niszcarka dokumentów została wyróżniona za wkład w zrównoważony rozwój.
- Szczelina wejściowa z zabezpieczeniem przed przecięciem eliminuje zacięcia papieru.
- Nacisk na osłonę bezpieczeństwa powoduje automatycznie wyłączenie urządzenia.
- Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Wyjmowany pojemnik na ścinki umożliwia bezproblemowe opróżnianie.
- Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.
- Gwarancja typu door-to-door.

- Moc 360 W
- Objętość pojemnika na ścinki: 25 litrów
- Szerokość robocza 230 mm
- Zasilanie 230 V/ 50 Hz
- Wymiary - 365 x 280 x 542 mm
- Kolor biały
- W zestawie z urządzeniem specjalny płyn czyszczący - konserwujący (50 ml) dla modeli tnących na ścinki.

Niszcarka HSM SECURIO C18 występuje w kilku opcjach. W poniższej tabeli znajdują się dostępne warianty, aby mogli Państwo jak najlepiej dopasować niszcarkę do swoich potrzeb:

Rozmiar cięcia w mm	Wydajność cięcia w arkuszach 80 g/m ²	Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399	Niszczony materiał	Waga w kg
5.8	17-19	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD	10
3.9	13-15	P-2/ T-2/ E-2	papier, zszywki, karty plastikowe	10
3.9x30	8-9	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	papier, zszywki, karty plastikowe	11
1.9x15	6-7	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	papier, zszywki, karty plastikowe	11

W celu lepszego zrozumienia stopni bezpieczeństwa zestawiliśmy dla Państwa poniższą tabelę:



np. papier, zdjęcia rentgenowskie, wydruki



np. płyty CD i DVD, dyski Blu-ray



np. dyskietki, karty identyfikacyjne z paskiem magnetycznym



np. pamięć USB, karty chipowe, dyski SSD, karty pamięci flash w smartfonach i tabletach, karty pamięci w aparatach cyfrowych



np. klisza, folia



np. dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych

	Informacje w oryginalnym rozmiarze	Optyczne nośniki danych	Magnetyczne nośniki danych	Elektroniczne nośniki danych	Informacje w zmniejszonej postaci	Dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych
→	P-1 Szerokość paska maks. 12 mm	O-1 Pow. ścinka maks 2000 mm ²	T-1 Mechanicznie niesprawny	E-1 Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	F-1 Pow. ścinka maks. 160 mm ²	H-1 Mechanicznie/elektronicznie niesprawny
→	P-2 Szerokość paska maks. 6 mm	O-2 Pow. ścinka maks. 800 mm ²	T-2 Pow. ścinka maks. 2000 mm ²	E-2 Pocięty na części	F-2 Pow. ścinka maks. 30 mm ²	H-2 Uszkodzony
→	P-3 Pow. ścinka maks. 320 mm ² lub szer. paska maks. 2 mm	O-3 Pow. ścinka maks. 160 mm ²	T-3 Pow. ścinka maks. 320 mm ²	E-3 Pow. ścinka maks. 160 mm ²	F-3 Pow. ścinka maks. 10 mm ²	H-3 Zdeformowany
→	P-4 Pow. ścinka maks. 160 mm ² oraz szer. paska maks. 6 mm	O-4 Pow. ścinka maks. 30 mm ²	T-4 Pow. ścinka maks. 160 mm ²	E-4 Pow. ścinka maks. 30 mm ²	F-4 Pow. ścinka maks 2,5 mm ²	H-4 Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 2000 mm ²
→	P-5 Pow. ścinka maks. 30 mm ² oraz szer. paska maks. 2 mm	O-5 Pow. ścinka maks. 10 mm ²	T-5 Pow. ścinka maks. 30 mm ²	E-5 Pow. ścinka maks. 10 mm ²	F-5 Pow. ścinka maks. 1 mm ²	H-5 Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 320 mm ²
→	P-6 Pow. ścinka maks. 10 mm ² oraz szer. paska maks. 1 mm	O-6 Pow. ścinka maks. 5 mm ²	T-6 Pow. ścinka maks. 10 mm ²	E-6 Pow. ścinka maks. 1 mm ²	F-6 Pow. ścinka maks 0,5 mm ²	H-6 Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 10 mm ²
→	P-7 Pow. ścinka maks. 5 mm ² oraz szer. paska maks. 1 mm	O-7 Pow. ścinka maks. 0,2 mm ²	T-7 Pow. ścinka maks 2,5 mm ²	E-7 Pow. ścinka maks 0,5 mm ²	F-7 Pow. ścinka maks 0,2 mm ²	H-7 Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 5 mm ²



Niszczarki dokumentów HSM dostępne w powyższych stopniach bezpieczeństwa oznaczone są tym symbolem.

Materiały eksploatacyjne:

- Specjalny płyn konserwująco czyszczący 250 ml.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj cięcia: Paski 5.8mm , Paski 3.9mm , Ścinki 3.9x30mm , Ścinki 1.9x15mm