

Link do produktu: <https://media-display.pl/stojak-na-rowery-elka-step-2-miejscowy-ocynk-p-25288.html>



Stojak na rowery ELKA STEP - 2 miejscowy /OCYNK/

Cena brutto	232,30 zł
Cena netto	188,86 zł
Czas transportu	48 godzin
Numer katalogowy	KRRAD2ST
Producent	Media Display

Opis produktu

Dwustanowiskowy stojak rowerowy ELKA STEP – bezpieczne parkowanie rowerów

Stojak rowerowy ELKA STEP to solidne i praktyczne rozwiązanie do bezpiecznego parkowania rowerów w przestrzeni publicznej oraz prywatnej. Model przeznaczony jest na dwa rowery, dzięki czemu świetnie sprawdzi się przy budynkach mieszkalnych, firmach, szkołach czy obiektach usługowych.

Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali zapewnia trwałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Dzięki stabilnej budowie stojak umożliwia wygodne i bezpieczne przypięcie roweru, co zwiększa ochronę przed kradzieżą.

Uniwersalny design sprawia, że stojak dobrze komponuje się zarówno w nowoczesnej, jak i klasycznej przestrzeni miejskiej. Możliwość montażu do podłoża dodatkowo zwiększa stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

KONSTRUKCJA:

- **Konstrukcja stalowa** wykonana z profili i rur o wysokiej wytrzymałości
- **Rama z profilu stalowego (ok. 30x30 mm)** zapewniająca stabilność całej konstrukcji
- **Uchwyty na koła z rur stalowych (ok. Ø18 mm)** – trwale i odporne na odkształcenia
- **Grubość ścianki rur ok. 2 mm** zwiększająca sztywność i odporność na uszkodzenia
- **Powłoka ocynkowana** chroniąca przed korozją i warunkami atmosferycznymi
- **Dwa stanowiska postojowe** rozmieszczone w optymalnej odległości
- **Możliwość ustawienia pod kątem 90° lub 45°** – dopasowanie do przestrzeni
- **Stabilizacja koła roweru** dzięki odpowiednio wyprofilowanym uchwytom
- **Możliwość przypięcia ramy roweru** dla większego bezpieczeństwa
- **Przystosowany do montażu do podłoża** (kotwienie dla zwiększenia stabilności)

KOLORYSTYKA:

- Srebrny błysk

WYMIARY:

- **Długość:** ok. 70-80 cm
- **Wysokość:** ok. 40-45 cm
- **Szerokość (głębokość):** ok. 40-45 cm
- **Odstęp między stanowiskami:** ok. 40-42 cm
- **Średnica rur na koło:** ok. 18 mm
- **Profil ramy:** ok. 30 × 30 mm

MOCOWANIE:

- **Montaż do podłoża (standardowy)** - przy użyciu kołków rozporowych lub kotew
- **Przykręcenie do betonu** - idealne rozwiązanie dla parkingów i przestrzeni miejskich
- **Mocowanie do kostki brukowej** - po wcześniejszym przygotowaniu stabilnej podstawy
- **Możliwość trwałego zakotwienia** - zwiększa odporność na przesuwanie i kradzież
- **Montaż na zewnątrz i wewnątrz** - uniwersalne zastosowanie