Epicenter Sp. z o.o.
Sierakowo 91A
06-300 Przasnysz
NIP: 718-20-51-069 REGON 200140120
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy nr 0000277993. Kapitał początkowy 51.000 zł
tel. +48 86 477 48 38 tel. +48 86 473 78 00, + 48 86 477 40 56
e-mail: epicenter@epicenter.pl,sklep@media-display.pl

Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 04:33

Link do produktu: https://media-display.pl/stojak-wystawowy-zewnetrzny-b0-dwustronny-p-5564.html



Stojak wystawowy zewnętrzny B0 -dwustronny

Cena brutto	**1 810,00 zł**
Cena netto	**1 471,54 zł**
Dostępność	**Na zamówienie do 14 dni**
Czas transportu	**48 godzin**
Numer katalogowy	**AB390221-B0**
Kod producenta	**AB390221-B0**

Opis produktu

Innowacyjny stojak wystawowy – skuteczna reklama zewnętrzna i solidna konstrukcja

Podkreśl swoją obecność zewnętrzną i przyciągnij uwagę klientów dzięki naszemu innowacyjnemu stojakowi wystawowemu zewnętrznemu. Zaprojektowany z myślą o efektywnej prezentacji treści reklamowych, nasz stojak wyróżnia się nie tylko solidną konstrukcją, ale także estetycznym wykonaniem. Wykonany z trwałych materiałów.

Konstrukcja stojaka umożliwia skoncentrowanie uwagi klientów na prezentowanej treści, zapewniając jednocześnie łatwą i atrakcyjną prezentację. Prosta obsługa oraz łatwość w wymianie treści reklamowej sprawiają, że nasz stojak to niezastąpione narzędzie dla każdego przedsiębiorcy pragnącego skutecznie promować swoją markę. Wybierz nasz stojak wystawowy zewnętrzny, aby wzmocnić widoczność swojej firmy i przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów. Solidność, estetyka i funkcjonalność - wszystko, czego potrzebujesz do efektywnej reklamy zewnętrznej.

KONSTRUKCJA:

- **Stojak wykonany z aluminium anodowanego**
- **Ekspozycja dwustronna**
- **Nogi z rury aluminiowej wzmocnionej dodatkowo w dolnej części wewnętrzną rurą stalową ocynkowaną**
- **Plecy z tworzywa sztucznego PCV o grubości 3 mm**
- **Przeszklenie z plexi o grubości 2 mm**
- **Plakat umieszczany na zasadzie wsuwu pomiędzy PCV i plexi, po uprzednim zdjęciu górnej poprzeczki**
- **Konstrukcja stojaka umożliwia jego rozbudowę o kolejne panele wystawowe w linii prostej lub pod kątem.**
- **Możliwość doposażenia stojaka w naciąg linkowy.**
- **Stojak dostarczamy w elementach do samodzielnego montażu za pomocą kluczy imbusowych, dołączonych do kompletu.**
- **Zalecamy włożenie zabezpieczonego plakatu : laminatem lub wydruk na cienkim pcv**
- Stojak w wersji z okrągłymi podstawami betonowymi w kolorze naturalnego betonu o wadze 29 kg każda. Wielkość i duża waga sprawia że są bardzo stabilne.
- Stojak może być również w wersji na ciężkich 15-kilogramowych stalowych podstawach lakierowanych ø 500, opcjonalnie na podstawach prostokątnych 23-kilogramowych 400x800 mm. Każda wyposażona w uchwyty do przenoszenia. Dla trudnych warunków można dołożyć kolejne podstawy, układając je i skręcając warstwowo.

Epicenter Sp. z o.o.
Sierakowo 91A
06-300 Przasnysz
NIP: 718-20-51-069 REGON 200140120
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy nr 0000277993. Kapitał początkowy 51.000 zł
tel. +48 86 477 48 38 tel. +48 86 473 78 00, + 48 86 477 40 56
e-mail: epicenter@epicenter.pl,sklep@media-display.pl

- **Produkt nie gwarantujące 100% szczelności**

WYMIARY:

- **Wysokość całkowita: 1900 mm**
- **Format tablicy: B0 -1414x 1000 mm**

KOLORYSTYKA:

- **Wykończenie w kolorze srebrny mat**

Uwaga ! Stojak nie spełnia norm obciążenia wiatrem dla żadnej ze stref dlatego nadaje się do ekspozycji w miejscach osłoniętych od wiatru lub na czas silniejszego wiatru powinien być demontowany. Jest to istotne dla zachowania bezpieczeństwa osób odwiedzających ekspozycję.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Podstawa: Betonowa , Okrągła , Prostokątna